catalogo generale
2026

delma
since 1989

GRIFONE
CONSORZIO STABILE

delma
since 1989

Chi siamo

La Delma srl nasce nel 1989 a Limena nell' interland padovano, in un'area storicamente industrializzata e all'avanguardia, specializzandosi fin da subito non solo nella rivendita di prodotti specifici per il settore delle infrastrutture, ma anche nella loro ricerca e selezione, privilegiando sempre la migliore qualità, sinonimo di durabilità e sicurezza garantita.

Questo ha consentito a tutti i clienti di Delma srl. di ottenere le migliori soluzioni "su misura" in termini di apparecchiature idrauliche per impianti civili e industriali, dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale, accessori per acquedotti, gasdotti, fognature, depurazione e trattamento delle acque, drenaggio, antincendio, irrigazione, industria, pompe e valvole speciali, senza tralasciare i nostri servizi di noleggio e assistenza e consulenza pre e post vendita.

Rappresentiamo i marchi nazionali ed esteri di primaria importanza e di consolidata esperienza. Siamo presenti presso i Consorzi, le aziende che gestiscono il ciclo integrato delle acque, le imprese, gli installatori e gli operatori specializzati del settore. Un magazzino ben fornito e un'attenta gestione delle scorte ci consente di servire sempre con tempestività la nostra clientela.

Nel 1987 la Delma srl diventa uno dei soci cofondatori del Consorzio Stabile Grifone, la prima azienda in Italia specializzata nella distribuzione di soluzioni e materiali per le reti di sottoservizi e il ciclo integrale delle acque, per la distribuzione di gas ed energia e per le telecomunicazioni.

In un mercato in continua evoluzione la Delma srl si propone di consolidare la propria posizione nel settore impegnandosi costantemente a migliorare il livello qualitativo dei suoi servizi con una prospettiva di crescita e di specificità nel settore. Siamo alla ricerca di un dialogo costante con la nostra cliente, solo in questo modo crediamo sia possibile migliorare costantemente i nostri servizi riuscendo a diventare dei partner affidabili in grado di fornire soluzioni appropriate per ogni esigenza.

Mission & Vision

Lo scopo che Delma si è sempre prefisso è stato quello di raggiungere i suoi clienti con prodotti di altissima qualità in grado di garantire alti standard di qualità e sicurezza agli impianti realizzati. Personale competente e qualificato in grado di assistere la clientela durante l'intero processo commerciale e nella scelta dei materiali più idonei alle proprie esigenze, sempre operando nel rispetto di trasparenza, correttezza e legalità, per conseguire soddisfazione dei clienti e giusto profitto.

Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento nel nostro territorio acquisendo gradualmente dimensioni maggiori, in un mercato sempre più esigente e competitivo, ma senza perdere di vista quelle che sono sempre state le nostre prerogative e i nostri punti di forza.

delma
since 1989

I nostri Servizi

I nostri servizi non si esauriscono con la fornitura...

Oltre alla fornitura di sistemi per il trasporto e il convogliamento di acqua e gas, Delma srl affianca i suoi clienti con un supporto di consulenza prevendita in grado di suggerire e di ricercare la soluzione migliore per ogni esigenza e di assistenza post-vendita. Oltre a ciò, proponiamo servizi integrativi quali la consulenza, la progettazione degli impianti di irrigazione, il noleggio di attrezzature per la saldatura e la lavorazione dei materiali plastici.

Noleggio attrezzature

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un servizio di noleggio di macchinari per la saldatura ad elettrofusione e/o Testa/Testa, estrusori ad aria calda Leister, foratubi, palloni otturatori con e senza by-pass per i collaudi delle condotte. Offriamo un servizio periodico di revisione delle macchine saldatrici per elettrofusione. Siamo in grado di supportarvi per realizzare operazioni di saldatura su tubi e pezzi speciali direttamente in cantiere suggerendovi delle aziende di fiducia.

Assistenza gare ed appalti

L'esperienza maturata nel settore ci consente di affiancare il nostro cliente nell'analisi dei capitolati, nello sviluppo dei progetti, e nella compilazione delle gare d'appalto, suggerendo le soluzioni più idonee e le appropriate migliorie, per affrontare le scelte dei materiali premianti in termini tecnico-qualitativi.

Progettazione impianti di irrigazione

Un ufficio tecnico efficiente e dinamico, a vostra disposizione per la consulenza e la progettazione di impianti di irrigazione sia ad uso residenziale e sportivo, sia per l'agricoltura. Forniamo le soluzioni più adeguate alle superfici da irrigare, occupandoci della selezione e della fornitura dei prodotti più idonei, e dandovi un servizio di assistenza post-vendita.

Consegna e spedizione

Tempestività e flessibilità, sono i capisaldi del nostro servizio di consegna ordini. Grazie alla flessibilità del processo di gestione del magazzino, siamo in grado di soddisfare sia le grandi che le piccole richieste. La preparazione degli ordini segue una procedura standard basandosi sulla pronta reperibilità dei prodotti a magazzino. Siamo in grado di provvedere quotidianamente alla consegna dei vostri ordini, o di programmarla in base alle vostre esigenze direttamente presso la vostra sede o in cantiere, avvalendoci di nostri mezzi e/o di corrieri convenzionati.

Realizzazione pezzi speciali customizzati

Siamo in grado di progettare e realizzare pezzi speciali in PVC, PP e PE a specifica del cliente, per risolvere qualsiasi problematica di cantiere, grazie alla nostra collaborazione con Plastup (azienda di Plastica Cesena), che ci supporta nella produzione di pezzi speciali come tubi e raccordi in polietilene.

I nostri Partner

agru
aliaxis
ATUSA
BAMPI
CORH
EFFAST
ej
fox
Fusion Italia
gebo FITS BETTER!
hidroten
HUOT SAINT-MIHIEL
LARETER FIMAP TECHNOLOGIES
LINK INDUSTRIES SPA
MACPLAST
MARTONI Your family Company
PICENUMPLAST
PLASSON ITALIA
Plastek HDPE fittings
PLASTITALIA high performance fittings
RABBIPLAST
ROTOTEC
Sa·Mi plastic SYSTEM GROUP
TASCO
WaterTech ARAD GROUP

Antincendio

delma
since 1989

Soprasuolo

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco. Corpo superiore H680MM.
Costruito secondo EN 14384.
Omologazione CSI 0497/CPR/3655 - Certificato CE. Tappi in alluminio con catenella.
E' possibile richiedere tappi in ottone.

Codice	DN	A	n x uscite
SP205106	80	500	2 x 70
SP205206	80	700	2 x 70
SP205306	80	1000	2 x 70
SP206106	100	500	2 x 70
SP206206	100	700	2 x 70
SP206306	100	1000	2 x 70
SP206121	100	500	2 x 70 - 1 x 100
SP206221	100	700	2 x 70 - 1 x 100
SP206321	100	1000	2 x 70 - 1 x 100
SP209106	150	500	2 x 70
SP209206	150	700	2 x 70
SP209306	150	1000	2 x 70
SP209121	150	500	2 x 70 - 1 x 100
SP209221	150	700	2 x 70 - 1 x 100
SP209321	150	1000	2 x 70 - 1 x 100

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.
Corpo superiore H680MM.
Sistema di rottura brevettato "Easy repair". Costruito secondo EN 14384.
Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE. Tappi in alluminio con catenella.
E' possibile richiedere tappi in ottone.

Codice	DN	A	n x uscite
SP215106	80	500	2 x 70
SP215206	80	700	2 x 70
SP215306	80	1000	2 x 70
SP216106	100	500	2 x 70
SP216206	100	700	2 x 70
SP216306	100	1000	2 x 70
SP216121	100	500	2 x 70 - 1 x 100
SP216221	100	700	2 x 70 - 1 x 100
SP216321	100	1000	2 x 70 - 1 x 100
SP219106	150	500	2 x 70
SP219206	150	700	2 x 70
SP219306	150	1000	2 x 70
SP219121	150	500	2 x 70 - 1 x 100
SP219221	150	700	2 x 70 - 1 x 100
SP219321	150	1000	2 x 70 - 1 x 100

Sottosuolo

IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16. Altezza della flangia al cappellotto di manovra 450MM.

Codice	DN	Uscita
ST0022B	50	Baionetta 45
ST0022U	50	UNI 45
ST0024B	65	Baionetta 70
ST0024U	65	UNI 70
ST0197B	80	Baionetta 70
ST0197U	80	UNI 70
Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)		
Codice	**DN**	
K00015	50	
K00016	65	
K00017	80	

IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16. Altezza della flangia al cappellotto di manovra 650MM (750MM per DN 100).

Codice	DN	Uscita
ST0020B	65	Baionetta 70
ST0020U	65	UNI 70
ST0014B	80	Baionetta 70
ST0014U	80	UNI 70
ST0023B	100	Baionetta 70
ST0023U	100	UNI 70
Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)		
Codice	**DN**	
K00018	65	
K00019	80	
K00020	100	

CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

Chiusini in ghisa grigia con coperchio.
Con scritta "idrante" sul coperchio.
Carrabile EN 124:2015 classe C250.
Verniciato nero.

Codice	Descrizione	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.
C0263	Idrante sott. 65/80	310	340 x 240	370 x 270	420 x 320

CHIAVI DI MANOVRA

Codice	Tipo	Materiale	Fig.	Lunghezza (mm)
CH0037	Idranti soprassuolo UNI EN 14384	Ghisa e acciaio	A	400
CH0035	Per tappi tipo a	Acciaio	B	430
CH0036	Idranti sottossuolo quadro e saracinesche	Ghisa e acciaio	C	850
CH0039	Idranti sottossuolo pentagonale	Ghisa e acciaio	C	850
CH0041	Per raccordi 45/70 tipo 1	Acciaio	D	265
CH0034	Telescopica Multiuso sottosuolo, soprasuolo e chiusini	Ghisa e acciaio	E	L Max 1100 mm
CH0030	Chiave telescopica per saracinesche NRS	Acciaio	F	L Max 1500 mm

GOMITO A PIEDE PER IDRANTI

• Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.
• Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio. • Verniciato nero.
Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04.

Codice	DN	Foratura	A	B	C
G0293	50	PN16	135	240	110
G0196	65	PN16	150	250	100
G00828	80	PN16	180	270	110
G0286	100	PN16	180	300	130
G0300	150	PN16	190	330	140

CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE CUBA UNI 10779

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
• Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
• Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
• Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30 (due per dotazione doppia).
• Una chiave di manovra per idranti.

Versione in lamiera verniciata

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
verniciata	Pieno	20	C0C320	C0C420
verniciata	Pieno	25	C0C325	C0C425
verniciata	Pieno	30	C0C330	C0C430
verniciata	Frangibile	20	CFC320	CFC420
verniciata	Frangibile	25	CFC325	CFC425
verniciata	Frangibile	30	CFC330	CFC430
verniciata	Infrangibile	20	CIC320	CIC420
verniciata	Infrangibile	25	CIC325	CIC425
verniciata	Infrangibile	30	CIC330	CIC430

Versione in lamiera inox

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
inox	Pieno	20	C0C320I	C0C420I
inox	Pieno	25	C0C325I	C0C425I
inox	Pieno	30	C0C330I	C0C430I
inox	Frangibile	20	CFC320I	CFC420I
inox	Frangibile	25	CFC325I	CFC425I
inox	Frangibile	30	CFC330I	CFC430I
inox	Infrangibile	20	CIC320I	CIC420I
inox	Infrangibile	25	CIC325I	CIC425I
inox	Infrangibile	30	CIC330I	CIC430I

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE CUBA

Cassetta H 600 (SENZA collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
• Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
• Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
• Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30
(due per dotazione doppia).
• Una chiave di manovra per idranti.

Codice	Dotazione
CIC620	Singola
CIC625	Singola
CIC630	Singola

Cassetta H 1000 (CON collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779. Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000, dimensioni 500 x 1000 prof. 200.
• Collo di cigno fisso DN70.
• Una lancia a tre effetti tipo Gold.
• Una sella supporto manichetta.
• Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
• Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.

Codice	Dotazione	Metri	Attacco
C0C520U	Singola	20	U
C0C525U	Singola	25	U
C0C530U	Singola	30	U
C0C520IU	Singola inox	20	U
C0C525IU	Singola inox	25	U
C0C530IU	Singola inox	30	U
C0C520B	Singola	20	B
C0C525B	Singola	25	B
C0C530B	Singola	30	B
C0C520IB	Singola inox	20	B
C0C525IB	Singola inox	25	B
C0C530IB	Singola inox	30	B

Cassette vuote corredo idrante sottosuolo

Codice	Descrizione
A10315	Cassetta h 1000
A10315I	Cassetta inox h 1000

Eventuale piantana per cassetta H 1000 dotazione idrante

Codice	Tipo
A0999	Piede h 300
A0999I	Piede h 300 inox

IDRANTE A MURO CUBASLIM				
Dimensioni 370x200x520 MM. Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo. Per la versione con raccordo manichette in ottone: - sostituire "D" con "C" nel codice. - aggiungere 15€ al prezzo di listino				
Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile				
	Lancia Roto ø12 K 91,8	**Lancia Roto ø12 K 72**	**Lancia Roto ø12 K 73,4**	**Lancia Arizona ø13 K 94,7**
Manichetta	**Codice**	**Codice**	**Codice**	**Codice**
15 m	D9I15R	D9I15B	D9I15G	D9I15A
20 m	D9I20R	D9I20B	D9I20G	D9I20A
25 m	D9I25R	D9I25B	D9I25G	D9I25A
30 m	D9I30R	D9I30B	D9I30G	D9I30A
Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile				
15 m	D9F15R	D9F15B	D9F15G	D9F15A
20 m	D9F20R	D9F20B	D9F20G	D9F20A
25 m	D9F25R	D9F25B	D9F25G	D9F25A
30 m	D9F30R	D9F30B	D9F30G	D9F30A
Cassetta in inox, lastra infrangibile				
15 m	D8I15R	D8I15B	D8I15G	D8I15A
20 m	D8I20R	D8I20B	D8I20G	D8I20A
25 m	D8I25R	D8I25B	D8I25G	D8I25A
30 m	D8I30R	D8I30B	D8I30G	D8I30A
Cassetta in inox, lastra frangibile				
15 m	D8F15R	D8F15B	D8F15G	D8F15A
20 m	D8F20R	D8F20B	D8F20G	D8F20A
25 m	D8F25R	D8F25B	D8F25G	D8F25A
30 m	D8F30R	D8F30B	D8F30G	D8F30A

IDRANTE A MURO CUBASLIM PORTELLO PIENO				
Dimensioni 370x200x520 MM. Sistema CE completo di cassetta, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo. Per la versione con raccordo manichette in ottone: - sostituire "D" con "C" nel codice. - aggiungere 15€ al prezzo di listino				
Versione lamiera verniciata con portello pieno				
	Lancia Roto ø12 K 91,8	**Lancia Roto ø12 K 72**	**Lancia Roto ø12 K 73,4**	**Lancia Arizona ø13 K 94,7**
Manichetta	**Codice**	**Codice**	**Codice**	**Codice**
15 m	D9O15R	D9O15B	D9O15G	D9O15A
20 m	D9O20R	D9O20B	D9O20G	D9O20A
25 m	D9O25R	D9O25B	D9O25G	D9O25A
30 m	D9O30R	D9O30B	D9O30G	D9O30A
Versione acciaio inox con portello pieno				
15 m	D8O15R	D8O15B	D8O15G	D8O15A
20 m	D8O20R	D8O20B	D8O20G	D8O20A
25 m	D8O25R	D8O25B	D8O25G	D8O25A
30 m	D8O30R	D8O30B	D8O30G	D8O30A

NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO

Dimensioni:
650x650x200 MM per 20-25 M
650x650x230 MM per 30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagine 13.
Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice

		Colore bianco	Colore rosso
Metri	**Portello**	**Codice**	**Codice**
20	Infrangibile	N5I20V	N6I20V
25	Infrangibile	N5I25V	N6I25V
30	Infrangibile	N5I30V	N6I30V
20	Frangibile	N5F20V	N6F20V
25	Frangibile	N5F25V	N6F25V
30	Frangibile	N5F30V	N6F30V

NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:
650x650x200 MM per 20-25 M
650x650x230 MM per 30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagine 13.
Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice

		Colore bianco	Colore rosso
Metri	**Portello**	**Codice**	**Codice**
20	Pieno	N5O20V	N6O20V
25	Pieno	N5O25V	N6O25V
30	Pieno	N5O30V	N6O30V

MANICHETTA TEKNA®

Conforme alla EN 14540 per DN 45 e alla UNI 9487 per DN 70.
Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
Legatura conforme alla norma UNI 7422.
Etichetta per la verifica periodica.
Interno in PVC e tessuto ad alta

Codice	DN	Metri	Materiale raccordi
A124515	45	15	Ottone
A124520	45	20	Ottone
A124525	45	25	Ottone
A124530	45	30	Ottone
A1245151	45	15	Alluminio
A1245201	45	20	Alluminio
A1245251	45	25	Alluminio
A1245301	45	30	Alluminio
A127015	70	15	Ottone
A127020	70	20	Ottone
A127025	70	25	Ottone
A127030	70	30	Ottone

LANCIA "GOLD" A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica:
• A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
• A norma UNI 11423 per DN 70

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1215	45	Lancia UNI 45	12
A1216	70	Lancia UNI 70	16

LANCIA "BLACK" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA

Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
A norma UNI EN 671/2

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1217	45	Lancia UNI 45	12

LANCIA "ARIZONA" A TRE EFFETTI ROTAZIONE

Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1218	45	Rotazione	13

PIANTANE

NOTA: su queste piantane non sono applicabili gli articoli:
"corredo idranti serie INCA",
"cassetta in plastica MAYA ".

PER CASSETTE IN METALLO

Codice	Tipo	H	Tipo cassetta
A0990	Cilindrica, rossa	750	SLIM - 45
A0991	Cilindrica, inox	750	SLIM - 45
A0995	Cilindrica, rossa maggiorata	750	70 - 70S
A0998	Cilindrica, inox maggiorata	750	70 - 70S
A0996	Rettangolare, rossa	750	SLIM - 45 - 70
A0992	Rettangolare, inox	750	SLIM - 45 - 70
A0997	Rettangolare, rossa maggiorata	750	70 - 70S
A0989	Rettangolare, inox maggiorata	750	70 - 70S
A0993	Inclinata, rossa	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0994	Inclinata, inox	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0100	Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore	750	52
A0101	Cilindrica, inox per cassetta porta estintore	750	52
A0102	Doppia, rossa, per naspo serie cuba con schiena e supporti tubolari	700	47/b-47/c-47/d
A0103	Doppia, inox, per naspo serie cuba	700	47/b-47/c-47/d
A0104	Doppia acc/rossa x naspi cuba g	700	47/b-47/c-47/d

RUBINETTO IDRANTE A 45°

Rubinetto idrante PN16 in ottone EN1982 con guarnizioni in gomma.
Volantino stampato in alluminio.
Filettatura ISO 7.

Codice	Uscita UNI	Entrata Gas	Fig.
A1220	45	1"1/2	1
A1221	70	2"	1
A1222	70	2"1/2	1
A0392	70	2"	2
A0393	70	2"1/2	2
A1220M - con manometro	45	1"1/2	3
A1220C - cromato	45	1"1/2	4
Codice volantino	**DN**	**Ø Q.**	**Ø volant.**
V8007	45	7 mm	70 mm
V8008	70	10 mm	100 mm

SELLA PORTAMANICHETTA

Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.

Codice

GRUPPI DI MANDATA AD UN ATTACCO

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra (per altre versioni vedasi pagina introduttiva)
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di un attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile (Lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.
- L'attacco è normalmente fornito SENZA rubinetto.

Codice	Descrizione
Versione filettata	
A1280	Gr. Mandata semplice oriz 2" 1x70 fil
A1281	Gr. Mandata semplice oriz 2"1/2 1x70 fil
A1283	Gr. Mandata semplice oriz 3" 1x70 fil
A1285	Gr. Mandata semplice oriz 4" 1x70 fil
Versione scanalata	
A1280S	Gr. Mandata semplice oriz 2" 1x70 sca
A1281S	Gr. Mandata semplice oriz 2"1/2 1x70 sca
A1283S	Gr. Mandata semplice oriz 3" 1x70 sca
A1285S	Gr. Mandata semplice oriz 4" 1x70 sca
Versione flangiata	
A1280F	Gr. Mandata semplice oriz 2" 1x70 fla
A1281F	Gr. Mandata semplice oriz 2"1/2 1x70 fla
A1283F	Gr. Mandata semplice oriz 3" 1x70 fla
A1285F	Gr. Mandata semplice oriz 4" 1x70 fla

VERSIONE SPECIALE CON RUBINETTO	
Codice	**DN**
Versione filettata	
A1250	2"
A1251	2"1/2
A1253	3"
A1255	4"
Versione scanalata	
A1250S	2"
A1251S	2"1/2
A1253S	3"
A1255S	4"
Versione flangiata	
A1250F	2"
A1251F	2"1/2
A1253F	3"
A1255F	4"

GRUPPI DI MANDATA A PIÙ ATTACCHI

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistr (per altre versioni vedasi pagina introduttiva).
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di più attacchi comprensivi di rubinetto e attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile (Lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779

Versione filettata		Versione scanalata		Versione flangiata	
Codice	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**
A1250D	Gr. Mandata da 2" 2x70	A1250DS	Gr. Mandata da 2" 2x70 sca	A1250FD	Gr. Mandata da 2" 2 att. 70 flan
A1252	Gr. Mandata da 2"1/2 2x70	A1252S	Gr. Mandata da 2"1/2 2x70 sca	A1252F	Gr. Mandata 2"1/2 2x70 flan
A1254	Gr. Mandata da 3" 2x70	A1254S	Gr. Mandata da 3" 2x70 sca	A1254F	Gr. Mandata 3" 2x70 flan
A1256	Gr. Mandata da 4" 2x70	A1256S	Gr. Mandata da 4" 2x70 sca	A1256F	Gr. Mandata oriz 4" 2x70 flan
A1257	Gr. Mandata da 4" 3x70	A1257S	Gr. Mandata da 4" 3x70 sca	A1257F	Gr. Mandata oriz 4" 3x70 flan
				A1271F	Gr. Mandata oriz 5" 2x70 flan
				A1272F	Gr. Mandata oriz 5" 3x70 flan
				A1273F	Gr. Mandata oriz 5" 4x70 flan
				A1274F	Gr. Mandata oriz 6" 2x70 flan
				A1275F	Gr. Mandata oriz 6" 3x70 flan
				A1276F	Gr. Mandata oriz 6" 4x70 flan

CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA

• Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 o inox.
• Per gruppi orizzontali e verticali.
Gli articoli A0981M e A0981N sono in lamiera zincata non verniciata
NOTA: Le cassette sono fornite senza lastre ad eccezione dei modelli A0981M e A0981N forniti con lastra Poli Glass.

Codice	Tipo cassetta	DN gruppo	Dimensioni (BxHxP)
Versione esterna			
A0980	Verniciata	2" - 2" 1/2	600x500x300
A0981	Verniciata	3" - 4"	800x600x400
A0981M	Non verniciata	5" - 6" con 2 idranti	1200x800x450
A0981N	Non verniciata	5" - 6" con 3-4 idranti	1700x800x450
A0980I	Inox	2" - 2" 1/2	600x500x300
A0981I	Inox	3" - 4"	800x600x400
Versione ad incasso			
A0980A	Verniciata	2" - 2" 1/2	600x500x300
A0981A	Verniciata	3" - 4"	800x600x400

DISCONNETTORI

Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato.
I disconnettori proteggono le reti di acqua potabile, interrompendo la continuità di alimentazione all'utilizzatore, tramite auto svuotamento e scarico del fluido, in caso di riflusso.

Codice	Descrizione
TE065	Disconnettore DN 65
TE080	Disconnettore DN 80
TE100	Disconnettore DN 100
TE150	Disconnettore DN 150
TE200	Disconnettore DN 200
TE250	Disconnettore DN 250

RIDUZIONI MASCHIO UNI - MASCHIO GAS

In ottone EN 1982.

Codice	UNI-M	GAS-M
A0812	DN 45	1" 1/2
A0813	DN 45	2"
A0814	DN 45	2" 1/2
A0815	DN 70	1" 1/2
A0816	DN 70	2"
A0817	DN 70	2" 1/2
A0819	DN 100	4"
A0820	DN 125	5"

RIDUZIONI MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982.

Codice	UNI-M	GAS-F
A0761	DN 25	1"
A0762	DN 45	1" 1/4
A0763	DN 45	1" 1/2
A0764	DN 45	2"
A0765	DN 70	2"
A0766	DN 70	2" 1/2
A0767	DN 70	3"
A0768	DN 100	4"

RIDUZIONI FEMMINA GAS - FEMMINA UNI		
In ottone EN 1982.		
Codice	**GAS-F**	**UNI-F**
A0780	1"	DN 25
A0781	1" 1/4	DN 45
A0782	1" 1/2	DN 45
A0783	2"	DN 45
A0784	2"	DN 70
A0785	2" 1/2	DN 70
A0786	3"	DN 70
Femmina UNI - Femmina UNI		
A0787	DN 25	DN 45
A0788	DN 45	DN 70
A0789	DN 70	DN 100

RIDUZIONI FEMMINA UNI - MASCHIO UNI		
In ottone EN 1982.		
Codice	**UNI-F**	**UNI-M**
A0770	DN 25	DN 45
A0771	DN 45	DN 45
A0772	DN 45	DN 70
A0773	DN 70	DN 45
A0774	DN 100	DN 70

RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA UNI - MASCHIO GAS		
In ottone EN 1982.		
Codice	**UNI-F**	**GAS-M**
A0790	DN 25	1"
A0791	DN 45	1" 1/4
A0792	DN 45	1" 1/2
A0793	DN 45	2"
A0794	DN 70	2"
A0795	DN 70	2" 1/2
A0796	DN 70	3"
A0797	DN 100	4"

SARACINESCHE CON INDICATORE D'APERTURA UNI 10779 E UNI 11443			
Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 – F4) e a corpo ovale (DIN3202 – F5), EN 558-1. Flange forate e dimensionate PN10 e PN16 a norma UNI EN 1092-2, con indicatore di apertura parallelo all'albero. Lucchettabile in conformità alla UNI 10779 e alla UNI 11443.			
Codice	**DN**	**Tipo**	**H**
TDA002	50	Piatto	280
TDA003	65	Piatto	320
TDA004	80	Piatto	323
TDA006	100	Piatto	352
TDA007	125	Piatto	422
TDA008	150	Piatto	460
TDA009	200	Piatto	585
TDA011	250	Piatto	705
TDA013	300	Piatto	750
Volantini per saracinesche con indicatore di apertura			
Codice	**Descrizione**		
V1001	per saracinesca DN 65-80		
V1002	per saracinesca DN 100-125-150-200		
V1003	per saracinesca DN 250-350		

CHIUSINI PER SARACINESCHE					
Chiusini in ghisa con coperchio. Con scritta "presa" e "saracinesca". Carrabile EN 124:2015 classe C250. Verniciato nero.					
Codice	**Descrizione sul coperchio**	**H**	**Coperchio**	**Base sup.**	**Base inf.**
C0077	PRESA – ACQUA	250	93	120	170
C0226	SARACINESCA	270	157	190	270

Condizioni generali di vendita

ACCETTAZIONE: L'Acquirente, nel trasmettere o confermare un ordine a DELMA Srl accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita, che saranno valide anche per ulteriori forniture successive e che costituiscono parte integrante degli accordi intercorsi fra le parti. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.

RISERVA DI PROPRIETA': La merce rimane di proprietà della DELMA SRL, fino al ricevimento del pagamento di tutte le fatture relative al contratto di fornitura.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sotto la responsabilità di DELMA Srl solo se resa franco destino. In tutti gli altri casi la responsabilità di DELMA Srl cessa con la consegna al vettore/destinatario. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax/mail.

EVASIONE ORDINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO: Salvo diversi accordi scritti, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico del compratore. Per consegne di materiale con mezzo della DELMA Srl verrà addebitato, a titolo di contributo spese, un importo da calcolarsi al momento della conferma d'ordine. Le aggiunte su eventuali rimanenze d'ordine verranno gestite ed addebitate come un nuovo ordine.

TERMINI DI CONSEGNA: Qualora richiesto DELMA Srl emetterà conferma d'ordine, su cui potranno essere annotati i termini di consegna. Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il committente abbia a reclamare per ritardata consegna.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: Al verificarsi di cause di forza maggiore o di altri impedimenti non dipendenti da DELMA Srl (quali, ad esempio, scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali o calamitosi, mancanza o ritardi nella consegna di materie prime, guasti ad impianti di produzione, provvedimenti di qualsiasi ente, nuovi gravami fiscali e non, che possano limitare, ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite) che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento stesso.

RECLAMI: I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax/mail.

RESI: Non è consentito all'Acquirente di respingere o ritornare la merce ricevuta, senza la previa, espressa autorizzazione di DELMA Srl. DELMA SRL si riserva il diritto di applicare al compratore una penale del 20% del valore dei beni resi.

FATTURE: Le fatture emesse da DELMA Srl si intendono accettate se non contestate mezzo mail/pec entro 8 giorni dal ricevimento.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati a DELMA Srl nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati al momento dell'ordine e indicati nella fattura. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso così come stabilito dal D. Lgs. N°231/2002, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l'Acquirente di differire i pagamenti medesimi. Il pagamento delle ns. fatture è monitorato; in caso di ritardato o

mancato rispetto dei termini convenuti, il nominativo della Ditta insolvente verrà inoltrato automaticamente al centro di controllo del rischio commerciale.

SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI: Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità dell'Acquirente, è facoltà di DELMA Srl di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

IMBALLI: Gli imballi primari sono gratuiti salvo dove diversamente indicato.

PREZZI: Sono soggetti a variazioni senza preavviso e sostituisce integralmente i precedenti.

POSA E STOCCAGGIO: DELMA Srl declina ogni responsabilità in caso di errata posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata. La responsabilità di DELMA SRL non opererà inoltre ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate da DELMA Srl, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore, installazioni non eseguite a regola d'arte. Tali ragioni potranno anche essere cause invalidanti per la garanzia sui prodotti. In caso di contestazione dovrà essere consentito, se richiesto, l'accesso e l'ispezione della merce oggetto di contestazione ad un funzionario di DELMA Srl o suo delegato prima di effettuare il reso.

GARANZIA: Conforme al D. Lgs. 24/02 "Garanzia sul Prodotto" in attuazione della direttiva 1999/44/CE, al D. Lgs. 6 settembre 206/05 "Codice del consumo" e, ove applicabile, alla Direttiva Europea 89/106/CE "Marcatura CE". DELMA Srl si assume esclusivamente le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione ed è limitata esclusivamente ai prodotti forniti esonerando qualsiasi responsabilità per infortuni a persone o cose derivanti dall'uso dei prodotti.

DATI TECNICI, IMMAGINI, MARCHI E COPYRIGHT: DELMA Srl si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al miglioramento dei prodotti. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questi cataloghi sono da considerarsi indicativi. Tutte le immagini, disegni e fotografie sono di proprietà esclusiva di DELMA Srl ed ogni riproduzione, anche parziale, è consentita previa autorizzazione scritta da parte di DELMA Srl. La violazione e la trasmissione nonché l'uso improprio del marchio e di altri elementi protetti dalla vigente legge sul copyright potranno essere perseguiti secondo la legislazione in materia.

PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattuali verranno da queste reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche ai fini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse comunicati a soggetti quali: rete di agenti, società di factoring/leasing, istituti di credito, società di recupero crediti, società di informazioni commerciali, consulenti e professionisti, aziende che operano nel settore dei trasporti.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva il Foro di Padova.

delma s.r.l.
Via del Santo, 249 | 35010 Limena (Padova)
Tel 049.8840507/508 | Fax 049.8840509
delma@delmasrl.it

www.delmasrl.it